

GreenPerform Waterproof G3 WT198C

一体化可维护型 LED三防灯

WT198C是新一代飞利浦专业防水支架。弧形设计优雅精巧，高品质PC外壳实现IP65防护性能，保证抵御水和灰尘的侵入。可开盖维护设计，延长产品使用寿命。特殊防水设计防止水汽进入，无需呼吸器。高达140lm/W的效率搭配专业配光设计和微棱镜外罩实现高品质照明效果的同时高效节能。还可选择智联方案，绿色升级，为您带来长期稳定的舒适照明环境。



产品特点 性能出众

- 系统效率高达140lm/W，输出可高达8000lm
- 色容差SDCM≤3，眩光UGR低至22
- 长效寿命50,000hrs，全面防护IP65, IK08
- 两种配光选择：宽光–控制眩光并提高水平照度，朗伯–提高均匀度和一致性

选择多样

- 长度：L600/L1200/L1500，输出：1800~8000lm
- 微棱镜/磨砂透光罩

简易安装

- 吸顶/悬吊；可通过快速接头连接
- 可串接；长滑槽增添灵活度

维护便捷

- 可开盖
- 可替换驱动

主要应用

- 工厂
- 停车场
- 生产线
- 仓库
- 公共区域
- 加工线



技术参数

产品型号(PSU)	L600	L1200	L1500
流明输出±10% (WB版本)	1900lm	2700lm	4000lm
流明输出±10% (PCO版本)	1800lm	2500lm	3700lm
系统功率±10% (WB版本)	15W	21W	29W
系统效率±10% (WB版本)	127lm/W	132lm/W	140lm/W
系统效率±10% (PCO版本)	121lm/W	122lm/W	128lm/W
尺寸 (LxWxH)	665x80x85mm	1215x80x85mm	1515x80x85mm
配光分布	磨砂罩 – 朗伯型, 微棱镜罩 – 宽光		
功率因数	>0.9		
色温	NW - 4000K; CW - 6500K (ETO)		
显色指数	>80		
光色一致性	SDCM≤3		
IP等级	IP65		
IK等级	IK08		
电气等级	一类		
输入电压	220~240V~, 50/60 Hz		
工作温度	-25 ~ 40°C		
使用寿命	50,000小时 @L70B50, Ta 25°C		
壳体材质	壳体: PC / 透光罩: PC		
安装方式	吸顶, 悬吊		