

# GreenPerform Trunking LED LL120X



## 灵活便捷的一体式LED 导轨灯带

创新的一体式模块化设计，安装简单快捷，在照明设计和应用中都具有出色的灵活性和美观性。

### 产品特点

#### 连续光带

7600流明超高系统亮度，适合5米以上空间照明；连续光带，均匀舒适无暗区；模块化设计可灵活实现串联式、间隔式的不同安装要求

#### 精准配光

两款面罩 三种配光；微棱镜光学面罩(WB/DA配光)，打造货架立体照明效果；雾面光学面罩(OP配光)，提供接近荧光灯的柔和照明效果

#### 安装便捷

预装三相五线制电缆，每相可独立开关

#### 品质出众

导轨采用挤出铝工艺，确保了连续安装的直线度，一体化流线型外观配合85mm超宽发光面带来与众不同的照明视觉

#### 超高亮度

可支持多达144套灯具连续安装，系统光效>110lm/W，系统光输出7600lm，替换2x58光源，节能50%

#### 杰出光效

创新设计的三重光学结构，精准打造3D照明效果，色温一致性高(SDCM<4)，显色性高达85，低眩光

### 主要应用

- 生产车间
- 大型生产线
- 组装线
- 物流仓库
- 大卖场
- 商场



#### 技术参数

产品型号	LL120X LED Trunking			
产品规格	高光输出 替换 2x58W/2x49W		标准输出 替换 2x36W/2x28W	
流明输出	7600lm	15200lm	3800lm	7600lm
系统功率	70W	140W	35W	70W
长度	1.5米	3.0米	1.5米	3.0米
最大连接数量	72套	36套	144套	72套
最长连接距离(PSU)	108米		216米	
最长连接距离(PSD)	90000mm			
系统光效	110lm/W			
色温	CW (6500K)/NW (4000K)			
显色指数	85			
光色一致性	SDCM<4			
配光分布	DA蝙蝠翼/WB宽光/OPAL朗伯型			
使用寿命	50,000小时@L70B50			
控制方式	PSU固定输出/DALI数字调光			
LED驱动器	飞利浦 Xitanium 驱动器			
功率因数	>0.9			
导轨预装电缆	三相五线制供电电缆，每相额定进线电流10A (相电流)			
材料	轨道：挤出铝；灯体：镀锌钢；面盖：PC光学级棱镜罩			
防护等级	IP20			
适用环温	-20°C~40°C			
电气等级	一类			
输入电压	220~240V~、50/60 Hz			
安装方式	吊杆、吸顶、吊绳			
认证	CCC/CB/EMC			