

GreenPerform Elite BY718P



长效节能的LED 高天棚灯具

飞利浦GreenPerform Elite BY718P是高天棚灯中的专业旗舰产品，高效节能、坚固耐用，光学性能优异，具有多种配光方案，多种安装方式，实现出色照明效果的同时带来高品质视觉享受。可广泛应用于车间、仓库、体育馆等大空间区域照明场所。

产品特点

节能高效

安全舒适

系统效率高达158lm/W

外形美观

低眩光和高显色性带来舒适灯光体验，CRI>80；UGR低至22

安装便捷

外形时尚优美，将艺术与实用结合，相得益彰，屡获殊荣
可适应吊钩，吊杆及支架安装；超薄外形设计，易于安装，适应多种应用需求

主要应用

- 车间
- 体育场馆
- 物流仓储
- 大空间区域



技术参数

产品型号	LED100	LED150	LED200	LED250	LED300	LED350
流明输出 (±10%)	10800lm	16300lm	21500lm	27000lm	32500lm	36000lm
系统功率 – PSU (±10%)	68W	102W	135W	169W	203W	NA
系统功率 – PSD (±10%)	73W	109W	145W	183W	217W	257W
系统功率 – Interact Pro (±10%)	73W	109W	145W	183W	217W	NA
系统效率 (±10%)	PSU: Typ. 160lm/W PSD/Interact Pro: Typ. 150lm/W					
色温	CW (6500K)/ NW (4000K)					
显色指数	> 80					
光色一致性	SDCM < 5					
IP/IK 等级	IP65 / IK08					
电气等级	Class I					
控制方式	On/off, DALI, Interact Pro, WIA					
工作温度	-30°C ~ +50°C(Ta35°C)					
使用寿命	75,000小时@L70B50, 35°C					
配光分布	WB宽配光; NB窄配光					
输入电压	220-240V ~, 50/60 Hz					
功率因数	0.95					
总谐波失真(THD)	<15%					
浪涌保护	2KV/4KV					
安装/附件	吊钩 (随灯赠送); 其他安装选项: 吊杆, 支架					
壳体材质	压铸铝					
直径	Ø385mm	Ø415mm	Ø450mm	Ø510mm	Ø510mm	Ø510mm
高度	PSU: H95mm	PSU: H90mm	PSU: H95mm	PSU: H90mm	PSU: H90mm	PSU: H90mm
	PSD: H445mm	PSD: H445mm	PSD: H445mm	PSD: H464mm	PSD: H464mm	PSD: H464mm
	Interact: 460mm	Interact: 460mm	Interact: 460mm	Interact: 480mm	Interact: 480mm	Interact: 480mm
重量	PSU: 3.3Kg	PSU: 4.3Kg	PSU: 4.7Kg	PSU: 5.8Kg	PSU: 5.8Kg	PSU: 5.8Kg
	PSD/Interact: 6Kg	PSD/Interact: 7Kg	PSD/Interact: 7.7Kg	PSD/Interact: 10Kg	PSD/Interact: 10Kg	PSD/Interact: 10Kg
认证	CCC/CB/EMC/CE/SAA/LM79					