

# GreenPerform Highbay BY698P G2



## 坚固敞亮的LED 高天棚灯具

飞利浦GreenPerform LED高天棚灯BY698P G2坚固敞亮，多灯排布视觉效果更整齐。BY698P G2高天棚灯系统效率提升至140lm/W，更高效节能、坚固耐用，并且拥有出色的光学性能，还有多种配光方案，多种安装方式供选择，在实现明亮照明效果的同时带来舒适视觉享受。可广泛应用于生产区域、仓库、体育馆等大空间区域照明场所。

### 产品特点

#### 高效节能

系统效率提升至140lm/W

#### 明亮舒适

优异的照明效果，无色漂

独有遮光罩使眩光控制更佳—低至UGR 20

#### 外形美观

圆形发光面整齐一致，易于安装

#### 长效可靠

原厂制造确保可靠性能和寿命，5万小时寿命@35°C(L70)

防护等级IP65和IK08

#### 灵活应用

吊钩，吊杆及支架安装满足大多数应用需求

### 主要应用

- 工业厂房
- 体育场馆
- 物流仓储



### 技术参数

产品型号	LED68	LED105	LED155	LED205	LED265
流明输出(±10%)	6800lm	10500lm	15500lm	20500lm	26500lm
系统功率(±10%)	52W (PSU) 无 (PSD)	78W (PSU) 83W (PSD)	115W (PSU) 124W (PSD)	149W (PSU) 161W (PSD)	192W (PSU) 207W (PSD)
系统效率(±10%)			135lm/W (PSU) 125lm/W (PSD)		
色温			CW (6500K) / NW (4000K)		
显色指数			>80		
光色一致性			SDCM<5		
IP/IK等级			IP65/IK08		
电气等级			Class I		
控制方式			On/off, DALI		
工作温度			-30°C ~ +50°C (Ta35°C)		
使用寿命			50,000小时@L70B50, @35°C		
配光分布			WB宽配光; NB窄配光		
输入电压			220-240V~, 50/60 Hz		
功率因数			0.95		
浪涌保护			2KV/4KV		
总谐波失真THD			<15% (6800lm版本<20%)		
安装方式			吊钩 (可选配件), 吊杆, 支架 (可选配件)		
灯体材质			压铸铝		
直径	Ø307mm	Ø307mm	Ø307mm	Ø360mm	Ø416mm
高度	99mm	99mm	99mm	99mm	99mm
重量	2.5Kg	2.5Kg	2.5Kg	3.2Kg	4.0Kg
认证			CCC/CB/EMC/CE		