

GreenPerform G3 BN398C/208C



高流明的一体化智能型 LED支架灯

飞利浦GreenPerform第三代支架灯BN398C拥有出众的光学设计，效率高达140lm/W，多种配光满足不同应用需求。多种智能互联可选，安装简易灵活，可靠耐用。

产品特点

畅亮节能

效率高达140lm/W，多种配光选择，满足不同应用需求

多种规格可选

3种长度，4种系统输出，4种驱动，2种色温

智能互联

各种智能互联可选DALI，室内定位，PoE

长效可靠

寿命长达5万小时L70 Ta 25°C

灵活应用

吸顶，悬吊，还可导轨式安装（可提供开关导轨或DALI调光导轨）

主要应用

- 工厂
- 停车场
- 生产线
- 仓储物流
- 公共区域
- 购物中心



技术参数

产品型号 (固定输出版)	8700lm			6900lm			4000lm			2000lm		
系统功率(W)	61	68	68	49	55	55	29	29	29	14.2	15.5	15.5
系统输出(lm)	8700	9000	9000	6900	7200	7200	4000	4000	4000	2000	2000	2000
系统效率(lm/W)	143	132	132	141	131	131	141	141	141	144	132	132
长度(mm)	L1500			L1200			L1200			L600		
配光	Opal	DA	WB	Opal	DA	WB	Opal	DA	WB	Opal	DA	WB
功率因数	0.9											
色温	CW (6500K); NW (4000K)											
串接方式	独立安装											
显色指数	>80											
色容差	SDCM≤5											
IP 防护	IP20											
电器等级	一类											
输入电压	220-240V, 50/60 Hz											
出线方式	背后出线											
寿命	50,000 小时@L70B50											
材质	外壳: 0.6mm冷轧钢板 / 透光罩: PMMA											
安装方式	吸顶; 悬吊; 导轨式											

命名规则

BN398C LED40/NW L1200 PSU OP (TC)



3: 长度

L600 - 573/626mm
L1200 - 1135/1188mm
L1500 - 1416mm

4: 驱动

PSU - 固定输出
PSD - DALI调光
POE - 以太网供电
WIA - Wireless Interact pro

5: 配光

OP - 朗伯型 (雾面)
WB - 宽光 (清面)
DA - 蝠翼型 (清面)

1: 系统输出

LED20 - 2000lm
LED40 - 4000lm
LED62 - 6000lm
LED69 - 6900lm
LED87 - 8700lm

2: 色温

NW - 4000K
CW - 6500K

6: 安装方式

吸顶/ 悬吊 (配件需额外购置)
TC - 导轨式 (配合RCSI70 & BY398Z DALI导轨)